

	FICHA TÉCNICA BRONCOTEX	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TEXTURIZADO

DESCRIPCIÓN

El Broncotex es un recubrimiento acrílico decorativo texturizado base agua, de alta viscosidad, repelente del agua, para aplicación en interiores y exteriores.

USOS

Se utiliza para decorar superficies de concreto y mampostería, como muros, fachadas, puntos fijos, patios, pantallas de edificios, cielos falsos, etc.

VENTAJAS

- Evita la absorción de agua; resiste la intemperie.
- Mantiene su color, apariencia y textura.
- Es de fácil aplicación.

APLICACIÓN:

- La superficie debe estar completamente limpia y seca.
- En superficies porosas es recomendable aplicar una base o imprimante con el producto diluido en proporción de 1 a 1 en agua.
- Luego de que seque la base, se aplica el producto puro, es decir sin diluir, con rodillo texturador, tapete, cepillo, etc.
- Homogenice bien el producto antes y durante su aplicación.
- Aplique en un día soleado sin amenaza de lluvia.
- No aplique sobre humedades activas o niveles freáticos.

RENDIMIENTO APROXIMADO:

- De 12 a 15 metros cuadrados por cuñete en superficies rústicas, porosas y sin tratar.
- De 15 a 18 metros cuadrados por cuñete en superficies lisas.
- Dependiendo del espesor de la textura y el rodillo utilizado.

PRESENTACIÓN:

- Cuñete de 30 kilos.
- Bolsa de 25 kilos.
- Balde de 15 kilos.
- Galón.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:

Se debe manipular con gafas protectoras.

Almacene en un lugar seco y no deje destapado pues el producto pierde propiedades. Manténgase fuera del alcance de los niños.

	FICHA TÉCNICA BRONCOTEX	Código: F-BF01
		Versión: 00
		Fecha: 2018/03/08

COLORES:

Viene en una amplia gama de colores (ver carta de colores BRONCO).

PRECAUCIÓN:

Debido a sus materias primas minerales, entre lotes diferentes puede haber una leve variación del color. Antes de aplicar el producto calcule la cantidad de pintura necesaria según los rendimientos y verifique que la mano de acabado sea del mismo lote para garantizar homogeneidad del color.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Apariencia: Pasta viscosa granulada.
- Olor característico: Derivados de esteres acrílicos. pH (directo): 8.7
- Solubilidad en agua: Soluble.
- Punto de ebullición: No disponible.
- Punto de inflamación: No aplica.
- Densidad: Aproximadamente 1,2 +/- 2 kg/lit.
- Sólidos por peso: Aproximadamente 65 +/- 2.

Nota. La información suministrada por Mapei Colombia S.A.S. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados; Mapei Colombia S.A.S. no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos. La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario. Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.